



### Ściągacze z 3 zaczepami, o dużym rozwarciu



#### ❑ Ściągacz z chwytem zewnętrznym z łapami krótkimi



- Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą nakrętki środkowej. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska.
- Śruba z ogranicznikiem momentu. Ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi.
- Zestaw 3 kołków zapasowych: U.306-24J3.
- Wyposażony w pierścień anti-obrotowy U.20-12.
- Pierścień zabezpiecza śrubę w przypadku użycia pręta w celu zapobiegania obracania się ściągacza.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.2.

➤	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
<b>U.20</b>	25 - 170	160	7	70	120 x 265 x 305	U.20SE4	U.20-1S	24	3,500

#### ❑ Ściągacz z chwytem zewnętrznym z łapami długimi



- Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą nakrętki środkowej. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska.
- Śruba z ogranicznikiem momentu. Ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi.
- Zestaw 3 kołków zapasowych: U.306-24J3.
- Wyposażony w pierścień anti-obrotowy U.20-12.
- Pierścień zabezpiecza śrubę w przypadku użycia pręta w celu zapobiegania obracania się ściągacza.
- Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.2.

➤	C min. ÷ maks. [mm]	P maks. [mm]	Ton [t]	T [kN]	L x l x H [mm]	Łapy	Śruba	Śruba [mm]	ΔΔ [kg]
<b>U.20B</b>	25 - 260	220	7	70	125 x 325 x 370	U.20BSE4	U.20-B1S	24	4,300

