Arkusz danych produktu
5121 KV

EAN-No. 4000896**233397**

Długość: 420 mm · 20 – 120 Nm · 4 % · ½



- **Możliwość kalibracji**
- **Długa żywotność/wysoka dokładność**
- Możliwe zastosowania:
  – Demontaż
  – naprawy (w razie potrzeby)
  – Montaż
  – regulacji
  – Kalibracja
- **Wskazówka: regulacja, możliwe naprawy związane z demontażem / montażem kluczy dynamometrycznych KV tylko w centrum serwisowym HAZET**
- Przeznaczone do sprawdzania środków kontroli
- Trwałe i ekologiczne
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- **Kierunek pracy prawy/lewy** dzięki przekładanemu czworokątowi,
  w związku z tym dokręcanie nastawionym momentem obrotowym możliwe zarówno w kierunku prawym, jak i lewym w zakresie podanej dokładności
- Niewielki ciężar zapewniający dobrą obsługę i pracę bez zmęczenia

Właściwości konstrukcyjne produktu

- Wąska konstrukcja przy rygorystycznym zachowaniu wymaganych współczynników izolacji (grubość materiału/nakładanie się)
- Płynne przejścia na elementach przełączania i ruchu z uchwytem o ergonomicznej konstrukcji i wyraźnym rowkiem kalibracyjnym
- Jednolity wygląd, również przy zastosowaniu innych części (np. czerwone izolowane klucze nasadowe)
- Atrakcyjny kolorowy wygląd obudowy i głowicy z kolorami sygnałowymi czerwonym/żółtym
- Czarny kolor uchwytu służący do odróżniania oraz zapobiegający szybkim widocznym zanieczyszczeniom
- Brak wystających, przeszkadzających części (np. dźwignie przełączające)

UWAGA:
naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w centrum serwisowym HAZET
później musi nastąpić kontrola jednostkowa 10 000 V zgodnie z normą IEC 60900!

- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
- Made in Germany
- Końcówka: ½
- Wymiary: 420 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
5121 KV EAN-No. 4000896**233397**

- 
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm
- Dokładność: 4 %
- Podziałka skali (Nm): 1 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 6,0 – 37,4 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu	5121 KV
Izolacja ochronna	

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY