

Ściągacze z końcówkami rozpirającymi, z chwytem za bieżnię





U.23

ŚCIĄGACZE Z KOŃCÓWKAMI ROZPIERAJĄCYMI, Z CHWYTEM ZA BIEŻNIĘ

- Ich zasada działania jest szczególnie przystosowana do łożysk kulowych z bieżnią.
- Ponieważ siły rozkładają się na 2 pierścienie, można je stosować niezależnie od sposobu montażu (zaciskane na wale lub wciskane w otwory wytaczane).
- Para końcówek kulowych jest dopasowana do średnicy kulek łożyska, w trzech proponowanych układach.

Zasada mocowania końcówek w łożysku:

- 1 Wywiercić w otwory po przeciwnych stronach obwodu.
- 2 Rozsunąć krawędzie bieżni.
- 3 Włożyć 2 odpowiednie końcówki. Obrócić je o 90° w celu zablokowania.
- 4 Przykręcić końcówki do ściągów ramy ściągacza.



U.23J1A Zestaw mikromechaniczny



- Zawiera:
 - 3 pary końcówek: Ø 5,5 - 6 - 7,5 mm.
 - Ściągacz ramowy U.23K1A.
- Zakres: Ø 25 do 95 mm.
- Do łożysk ISO: 6004 do 6010; 6200 do 6205; 6300 do 6302.
- Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.102 z wkładką PL.392A.
- Masa: 0,800 kg.

U.23J2 Zestaw do małej mechaniki



- Zawiera:
 - 3 pary końcówek: Ø 9 - 11 - 12,5 mm.
 - Ściągacz ramowy U.53K1.
- Zakres: Ø 40 do 110 mm.
- Do łożysk ISO: 6206 do 6211; 6303 do 6307; 6403 do 6404.
- Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.115 z wkładką PL.71A.
- Masa: 1,800 kg.

U.23J3 Zestaw do mechaniki ogólnej



- Zawiera:
 - 6 pary końcówek: Ø 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 mm.
 - Ściągacz ramowy U.53K2.
- Zakres: Ø 70 do 190 mm.
- Do łożysk ISO: 6212 do 6222; 6308 do 6319; 6405 do 6414.
- Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.109 z wkładką PL.104A.
- Masa: 7,300 kg.