


Zestawy ściągaczy

U.53

ODKLEJACZE, CHWYT PŁASKI


Odklejacz do łożysk U.53T są przeznaczone do ściągania łożysk w miejscach gdzie łapy ściągacza nie mają dostępu.

- Ścięte szczęki zaciskają się i odklejają część przez podparcie na tylnej części.
- Są stosowane ze pętłami ściągającymi i ze śrubami lub pętłami ściągającymi specjalnie opracowanymi do użytkowania z siłownikami ręcznymi - hydraulicznymi.




BEZPIECZEŃSTWO

- Do ściągania w połączeniu z odklejaczem i z pętłą ściągającą, należy używać wyłącznie ręcznego siłownika hydraulicznego.



Odklejacz i pętla ściągająca ze śrubą mechaniczną.



Odklejacz i pętla ściągająca z pompą ręczną

- Ściągacz ramowy z siłownikiem hydraulicznym U.33A
- Wyłącznie do użycia z pętłami ściągającymi U.53K4 i U.53S4A.



U.53J1 Zestaw odklejacz 60 mm i pętla ściągająca



- Zawiera:
 - 1 odklejacz U.53T1 = zakres: Ø 5 do 60 mm.
 - 1 pętla ściągająca U.53K1 = zakres: Ø 40 à 110 mm.
- Zasięg maks.: 180 mm.
- 4 pary końcówek U.53E gwintowanych M4 - M5 - M6 - M8.
- 2 łączniki U.53H1.
- Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.112 z wkładką PL.296A.
- Masa: 3,400 kg.

