

U.49PJ3 Zestaw do mechaniki ogólnej




- Do ściągania łożysk od $\varnothing$ 6,5 do 18 mm.
 - Zawiera:
 - 4 tulejki rozprężne U.49P1 do U.49P4.
 - 1 młot bezwładnościowy U.49L.
 - Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.115 z wkładką PL.445.
- Masa: 1,400 kg.

U.49PJ4 Zestaw do mechaniki ciężkiej



- Do ściągania łożysk od $\varnothing$ 30 do 60 mm.
 - Zawiera:
 - 3 tulejki rozprężne U.49P7 do U.49P9.
 - 1 pętla ściągająca U.53KL2.
 - Końcówka U.49BR1.
 - Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.109 z wkładką PL.713.
- Masa: 5,300 kg.

Końcówka łącznikowa do tulejek rozprężnych U.49P5 do P9 dostosowująca do młota bezwładnościowego lub ściągacza ramowego



- Gwint wewnętrzny: M16 x 2,0.
- Gwint zewnętrzny: 1/2" - 20UNF.
- Używane do połączenia młota bezwładnościowego U.306M lub ściągacza ramowego U.53KL2 z tulejkami rozprężnymi U.49P5 do U.49P9.

	Śruba	Śruba [mm]	L [mm]	L1 [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
U.49BR1	23	23	48	13	0,100

Końcówki łącznikowe do ściągaczy U.301/U.302 na młocie bezwładnościowym U.49AM



- U.301E1 końcówka do ściągaczy U.301, U.302, U.301-150, U.302-150.
- Gwint wewnętrzny: 1/2" - 20UNF.
- Gwint zewnętrzny: M12 x 1,75.
- U.301E2 końcówka do ściągaczy U.301-200 i U.302-200.
- Gwint wewnętrzny: 1/2" - 20UNF.
- Gwint zewnętrzny: M16 x 2,00.
- Zapewnia zablokowanie łap w pozycji ściągania.

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	$\Delta\Delta$ [kg]
U.301E1	25	62	22	0,200
U.301E2	25	62	22	0,300

