



Grzechotki 3/8"

Grzechotka 3/8" szczelna o wysokich parametrach





NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Bardzo wysoka trwałość bez konserwacji, niezależnie od warunków pracy.
- Szczelność na pyły, szlamy przemysłowe itp.
- Mechanizm z 72 zębami i skokiem co 5°.
- Odwracanie kierunku za pomocą dźwigni umożliwiającej wzrokową kontrolę kierunku obrotów.
- System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów.
- Główna ultra-kompaktowa.
- Oczko do zaczepiania do prac na wysokości.
- Wyjątkowa wygoda.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
JL.161	29	27	29	210	195	200

Grzechotka 3/8" szybka z rękojeścią obrotową





NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Szybka grzechotka 3/8" z obrotowym uchwytem
- Mechanizm z pokrętką: działa dwukrotnie szybciej, nawet w niedostępnych miejscach.
- Skok zęba grzechotki 6° przy użytkowaniu.
- Blokada bezpieczeństwa
- Funkcja grzechotki "na docisk dłonią"
- Okrągła główka grzechotki: przełączenie poprzez pierścien

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.360	37	37	39	233	233	442

Grzechotka 3/8" „na docisk dłonią”.



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°.
- System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów.
- Odwracanie kierunku za pomocą pierścienia.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
J.161	30	25	32	175	164	210