


■ Rękojeść przesuwna 3/8"




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Hamulec umieszczony na główce rękojeści podtrzymuje położenie trzpienia przesuwającego, który dzięki temu może tworzyć klucz w kształcie T lub L.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
J.120A	20	23	34	12	200	215

■ Korba 3/8"




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Duża szybkość manewrowania.
- Rękojeść obrotowa PCV.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
J.110A	29	12	115	382	130	110	395

■ Korba 3/8" z uchwytem metalowym



NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Duża szybkość manewrowania.
- Rękojeść obrotowa metalowa.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	ΔΔ [g]
J.115	29	9,5	75	420	195	125	425

■ J.222A Rękojeść wkrętakowa 3/8" giętka



- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów.
 - Idealna do miejsc trudno dostępnych dzięki giętkiemu grotowi.
 - Długość: 295 mm.
 - Wykończenie: chromowane satynowane.
- Masa: 230 g.

