



■ S.RC - Przedłużacz 1/2" z blokadą




NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Całkowite bezpieczeństwo: mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki.
- Zwiększone bezpieczeństwo i błyskawiczne odblokowanie przez cofnięcie pokrętki zapewniają wysoki komfort użytkowania.
- Całkowita blokada: użycie z nasadkami z rowkiem na kulkę.
- Wykończenie: chromowane błyszczące z pierścieniem radełkowym fosforanowanym.

	Kwadrat ["]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	E [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
S.210RC	1/2	23	16,5	23	16,5	130	250
S.215RC	1/2	23	16,5	23	16,5	250	450
S.217RC	1/2	23	16,5	23	16,5	500	860

■ Przegub uniwersalny 1/2"




NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Przegub hamowany sprężynami.
- Pozostaje w pozycji początkowej podczas pracy w miejscach trudno przłożenie z 1/2" do 3/4"
- Pozwala na znaczną oszczędność czasu.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.240A	23	66	51	150

■ Reduktor z 1/2" do 3/8"




NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Gniazdo 1/2", zabierak CDX®.
- Maksymalny moment: 212 N.m.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.230	23	33,5	23	55

■ Reduktor z 1/2" do CDX®



NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

- Gniazdo 1/2", zabierak CDX®.
- Reduktor dla podwójnych CDX®.
- Wykończenie: chromowane błyszczące.

	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
S.231	22	37	12	65

