Arkusz danych produktu
7902 E

EAN-No. 4000896**150229**

dł. x szer. x wys.: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 50 – 1100 Nm · ⬢



Zastosowanie:
Proste i szybkie sprawdzanie kluczy dynamometrycznych

- Prosta, intuicyjna obsługa
- Duży wyświetlacz z cyframi o wysokości 17 mm
- Sygnalizacja świetlna ułatwiająca ocenę wartości pomiaru PLUS sygnał dźwiękowy
- Skalibrowany zakres pomiarowy przy obrocie w prawo
- Maksymalne odchylenie wskazania:
  50 – 110 Nm Dokładność ± 2 %/ ± 1 cyfra
  110 – 1100 Nm Dokładność ± 1 %/ ± 1 cyfra
- Nieruchoma końcówka na sześciokątny klucz nasadowy · rozmiar 27 mm
- Wyświetlanie momentu obrotowego w jednostkach Nm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Możliwość konfiguracji wyboru dostępnych jednostek
- Materiały potrzebne do zamocowania (nie są dołączone do zestawu): śruby imbusowe ISO 4762 – M10 – 12.9
- Masa brutto z walizką z tworzywa sztucznego i akcesoriami ok. 5 kg
- Proste wprowadzanie maksymalnie 15 różnych wartości docelowych i dopuszczalnej dokładności dla każdej z nich w zakresie od ±1% do ±15%
- Wskaźnik cyfrowy · 3 metody pomiaru
  – Automatyczne rozpoznawanie punktu wyzwolenia (First Peak · Klick)
  – Pomiar wartości szczytowej (Final Peak · Dial)
  – Pomiar/wskazanie wyświetlane na bieżąco (Track)
- Potrójne sygnalizowanie wyniku pomiaru:
  – Wskazanie cyfrowe za pomocą czcionki 17 mm
  – Sygnalizacja świetlna do oceny momentu obrotowego (żółty = za niski · zielony = OK · czerwony = za wysoki)
  – Sygnał akustyczny
- Wytrzymała aluminiowa obudowa do użytku w warsztacie, powierzchnia powlekana proszkowo
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD o wysokim kontraście z podświetleniem
- Funkcja szybkiego testu z automatycznym resetowaniem, bez podawania wartości docelowej i dokładności, bez oceny
- Kompatybilność z aplikacją pomiarową HAZET Torque-Testing 7930D
- Gniazdo mikro USB do zasilania i transmisji danych
- Możliwa niezależna praca dzięki powerbankowi (5 V · 1 A)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
7902 E EAN-No. 4000896**150229**

  - Maksymalne zużycie prądu: 0,5 Wh · poziom wydajności energetycznej 6
- Stopień ochrony IP 40, wyświetlacz i klawiatura zabezpieczone folią przed rozpryskującą wodą
- Menu w 10 językach: niemiecki · angielski · francuski · hiszpański · włoski · duński · fiński · szwedzki · norweski · portugalski
- W zakresie dostawy:
  - Zasilacz USB 90–264 V prąd przemienny (AC) przy 47–63 Hz Napięcie wyjściowe: 5 V · 1 A · Gniazdo USB 2.0 A – W zestawie adaptery do wtyczek UE · UK · USA · AUS
  - Kabel (2 m) z wtyczkami USB 2.0 A – USB 2.0 micro B
  - Certyfikat kalibracji i skrócona instrukcja (kompletna instrukcja obsługi dostępna do pobrania online)
  - Stabilne mocowanie na stole warsztatowym
- Napęd: ⬢
- Wymiary: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
- Masa netto (kg): 3,3 kg

Aktualne oprogramowanie do tego artykułu dostępne w zakładce hazet.de → Oprogramowanie i części wymienne → Do pobrania

Numer artykułu	7902 E

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
🏠 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY