

Klucz dynamometryczny z elektronicznym wyświetlaczem

Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu Sensotork® 713

- prosta i elastyczna obsługa za pomocą poleceń menu na dużym wyświetlaczu
- bardzo szeroki zakres pomiaru (5% do 100% wartości znamionowej)
- w dostawie z wymienną grzechotką, z bogatej oferty narzędzi wtykowych
- z mechanizmem zatraskowym QuickRelease
- do pracy w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- pomiar niezależny od punktu przyłożenia siły (rozmiar 6 do rozmiaru 20).
- pomiar w jednostkach: N m, ft.lb, in.lb
- możliwość dowolnego wstępnego ustawiania sygnalizatorów ostrzegawczych: wizualnych, dotykowych i akustycznych
- równocześnie wyświetlany pomiar momentu i kąta obrotowego
- wygodny pomiar kąta bez ramienia odniesienia w bardzo szerokim zakresie kąta obrotowego
- indywidualnie definiowana długość narzędzia wtykowego
- łatwa konserwacja dzięki prostej regulacji i automatycznemu zawiadamianiu o terminie następnej kalibracji
- możliwość zestawienia powtarzalnych operacji w pojedynczy harmonogram w menu
- możliwość wyznaczenia indywidualnej identyfikacji
- zabezpieczenie hasłem przed przypadkowymi zmianami i nieautoryzowanym dostępem
- spełnione wymagania normy DKD-R 3-7, klasa 2
- z certyfikatem
- w trwałej walizce z tworzywa sztucznego (rozmiar 40 w stabilnej skrzynce stalowej)
- w zestawie 3 baterie AA, 1,5 V. Możliwość zastosowania również baterii AA NiMH AA/LR6, 1,2V.
- w pełni automatyczna kalibracja za pomocą przyrządu kontrolnego perfectControl Nr 7794 -2. Regulacja bez demontażu.
- niemiecki wzór użytkowy (DBGM)
- odchyłka wartości katowej $\pm 1\%$
- odchyłka odczytu $\pm 1\%$



713R Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu Sensotork®



Kod	roz.					b	h	L	Δ g	Δ g z skrzynią
96 50 16 06	6	3-60 N m	2,5-44 ft.lb	3/8	9x12	50	33,5	378	856	1500
96 50 16 20	20	10-200 N m	7-148 ft.lb	1/2	14x18	50	33,5	608	1552	2430
96 50 16 40	40	20-400 N m	15-296 ft.lb	3/4	14x18	50	33,5	838	2332	5555

Elektroniczny klucz dynamometryczny Sensotork® 712

712R/6 Elektroniczny klucz dynamometryczny Sensotork®



Niemiecki wzór użytkowy (DBGM), elektroniczny klucz dynamometryczny z możliwością mocowania końcówek wtykowych, model jak Nr 713 ale bez funkcji pomiaru kąta.



Kod					b	h	L	Δ g	Δ g z skrzynią
96 50 15 06	3-60 N m	2,5-44 ft.lb	3/8	9x12	50	33,5	378	856	1500