



TT3K

ELEKTRONICZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOTRONIC III 10-350 N-m / 7,4-258,2 lbf-ft

Zastosowanie:

- Do wymagań spotykanych w życiu codziennym podczas montażu lub kontroli momentu obrotowego
- Zastosowanie we wszystkich dziedzinach produkcji i wytwarzania

Wykonanie:

- Sterowany mikroprocesorem, elektroniczny klucz dynamometryczny
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
- Zgodny z normą DIN EN ISO 6789, odniesioną do norm krajowych
- Mocna warsztatowa konstrukcja
- Większy zakres pomiarowy w Nm, przełączalny na lbf-ft
- Z przełączaną grzechotką 1/2", po wymianie grzechotki istnieje możliwość pracy z końcówkami prostokątnymi 9x12 mm (TT3H 120) lub 14x18 mm (TT3H 350)

Właściwości:

- Pomiar momentu obrotowego i kąta obrotu
- 5 różnych trybów pomiarowych
- 5 parametrów dla dokręcania zapisanych w pamięci
- Złącze USB do wymiany danych
- 2000 miejsc w pamięci
- Dokładność pomiaru momentu obrotowego +/- 1%, +/- 1 cyfra
- Dokładność pomiaru kąta obrotu +/- 1%, min. jednak +/- 1° na 360° przy minimalnej prędkości 4°/sek.
- Możliwość programowania różnych wymiarów średnicowych dla narzędzi wtykowych
- Najprostsza obsługa dzięki przyjaznemu dla użytkownika sterowaniu menu za pomocą ikon i 4 przycisków funkcyjnych
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz
- Rozdzielczość dla momentu obrotowego: 0,1 N-m
- Rozdzielczość dla kąta obrotu: 0,1°
- Łatwa obsługa oprogramowania na komputery stacjonarne w przypadku programowania i dokumentowania danych
- Eksport danych do pliku MS Excel®
- Blokada klawiatury
- Standardowo baterie typu AA lub opcjonalnie akumulatory (NiMH)
- Wizualizacja optyczna: 3x LED (żółta, zielona, czerwona)
- Sygnalizacja akustyczna: brzęczyk
- Bezpieczeństwo sprawdzone przez TÜV SÜD, znak CE i RoHS
- 2 modele w zakresie 10 - 350 N-m
- Certyfikat kontroli według DIN EN ISO 6789:2003 typ I klasa C
- Wzorcowanie według DAkkS-DKD-R 3-7, klasa 1 (na zapytanie)

Zakres dostawy:

- Elektroniczny klucz dynamometryczny TorcoTronic III HighLine
- Grzechotka przełączana wtykana 1/2"
- Kabel USB
- Oprogramowanie na CD-R
- Certyfikat kontroli według DIN EN ISO 6789:2003 typ I klasa C
- Dostarczany w przezroczystym pudełku z tworzywa sztucznego z wkładem

Uwaga:

- Aby móc korzystać z całego zakresu funkcji, wymagany jest komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows® (minimum Windows XP®).

12,5

1/2"

9x12

14x18



Kod	Nr	■"	■	□mm	N-m	lbf-ft	□
2648636	TT3KH 120	1/2	12,5	9 x 12	10-120	7,4-88,5	0,9
2648644	TT3KH 350	1/2	12,5	14 x 18	70-350	51,6-258,2	1,2



Nasz serwis - kompetentny i dopasowany na miarę



**312
-
319**



DKD



K 19 • D 19



**236
208**

