


759
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TSN SLIPPER 3-125 N·m
Zastosowanie:


- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 3 - 125 N·m
- Montaż w produkcji seryjnej lub na taśmie produkcyjnej
- Ekstremalnie długi okres użytkowania

Wykonanie:

- Ustawiany na stałą wartość klucza dynamometrycznego - bez skali
- Napęd czworokątny 1/4", 3/8" lub 1/2" z zabezpieczeniem kulkowym
- Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo
- Dokładność wyzwalania: tolerancja +/- 4 % od wartości nastawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Precyzyjny mechanizm ślizga się przy osiągnięciu nastawionej wartości momentu w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) - przeciągnięcie nie jest możliwe
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- 4 modele w zakresie 3 - 125 N·m
- Konstrukcja lekka, jednak stabilna i odporna na korozję
- Bardzo poręczny i zabezpieczony przed wysłizgnięciem się uchwyt gumowy
- Nastawienia konkretnej wartości można dokonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu właściwego przyrządu kontrolnego
- Jeżeli zamawiany klucz ma być nastawiony na konkretną wartość, prosimy podać przy zamówieniu oczekiwaną wartość w N·m (cena na zapytanie)
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:

- Klucz dynamometryczny typ TSN SLIPPER
- Narzędzie do nastawiania klucza
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym


6,3
1/4"
10
3/8"
12,5
1/2"

± 4 %

759-00

759-01

759-02

759-03


- TSN SLIPPER – ustawiany na stałą wartość klucza dynamometrycznego (bez skali).
- Wykluczone jest zatem omyłkowe przestawienie klucza podczas pracy.
- Te nowoczesne, lekkie klucze do zastosowań w przemyśle prześlizgują się po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.
- Nie jest możliwe przekręcenie.
- Idealne narzędzie dynamometryczne dla wszystkich prac, gdzie wymagane jest tylko dokręcanie.
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej i wbudowana grzechotka idealnie wspomagają płynną pracę.

- TSN do dokręcania w lewo, w prawo i w lewo bez funkcji grzechotki lub jako wersja VDE (dla elektryków) – dostępne są na zapytanie jako wersja specjalna.

Kod	Nr	■"	■	N·m	■mm■	Węrbów / obr.	↔
7091900	759-00	1/4	6,3	3-25	216	10	340
7092040	759-01	3/8	10,0	3-25	216	10	340
7092120	759-02	3/8	10,0	15-55	324	10	800
7092200	759-03	1/2	12,5	40-125	460	8	1360