

PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW

Szybkie ładowanie, brak konieczności odłączania akumulatora od pojazdu na czas ładowania.



2 lata

- Automatyczne w 100%.
- Ładowanie wszystkich akumulatorów ołowiowych: elektrolitowych, VLRA, AGM, GEL.
- Kompatybilność z akumulatorami pojazdów z układem Start-Stop.
- Interfejs w 5 językach.
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów.
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym napięciem.
- Zabezpieczenie przed iskrzeniem.
- Inteligentny, 8-etapowy program ładowania.
- Tryb konserwacji akumulatora.
- Napięcie wyjściowe ograniczane do 14,7 V.

12 V - UNIWERSALNY

**BC.126**

- Napięcie nominalne: 12 V.
- Maksymalne natężenie prądu wyjściowego: 6 A.

ZINTEGROWANY TRYB „SHOWROOM”

**BC.1215**

- Napięcie nominalne: 12 V.
- Maksymalne natężenie prądu wyjściowego: 15 A.

24 V - UNIWERSALNY

**BC.2410**

- Napięcie nominalne: 24 V.
- Maksymalne natężenie prądu wyjściowego: 10 A.

Akcesoria do ładowania:

- Zaciski izolowane i przewody z pierścieniem (z bezpiecznikiem).



FLUO

RFid