



ZESTAW 5 PIERŚCIENI SPRĘŻYSTYCH I 5 PIERŚCIENI DO NASADEK UDAROWYCH 1"

→ Do nasadek 1" 19 do 70 mm.

E042401	Waga g		EAN
	7	1	3258950424019



NASADKI UDAROWE 1"


NASADKI UDAROWE 1"

→ ISO 2725-2 - ISO 1711-2 - ISO 1174-2

→ Specjalnie opracowane tak, by wytrzymywać naprężenia maszyn udarowych.

→ Stal chromowo-molibdenowa.

→ Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kotkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E042204	27	58	50,9	44	500	1	3258950422046
E042207	30	60	50,9	48	540	1	3258950422077
E042208	32	60	50,9	50,9	570	1	3258950422084
E042209	33	62	52	52,9	630	1	3258950422091
E042211	36	62	52	55,9	650	1	3258950422114
E042213	41	62	52	61,5	700	1	3258950422138
E042215	46	64	58	68	980	1	3258950422152
E042216	50	70	58	73	1140	1	3258950422169


NASADKI UDAROWE DŁUGIE 1"

→ ISO 2725-2 - ISO 1711-2 - ISO 1174-2

→ Specjalnie opracowane tak, by wytrzymywać naprężenia maszyn udarowych.

→ Stal chromowo-molibdenowa.

→ Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kotkami zabezpieczającymi.



	A mm	L mm	d1 mm	d2 mm	Waga g		EAN
E042304	27	90	50,9	44	740	1	3258950423043
E042307	32	90	50,9	50,9	900	1	3258950423074
E042308	33	90	52	52,9	940	1	3258950423081
E042310	36	90	52	55,9	1000	1	3258950423104

