


WKREŹTAKI PROTWIST® DO ŚRUB Z ROWKIEM

■ ANX275 - PROTWIST® wkręćtaki do śrub Torx® - seria długa



- Zgodność ze specyfikacjami Torx®.
- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojeści: soft zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” grotu (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojeści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.



	A [mm]	d [mm]	d1 x L1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	Torx [Nr]	ΔΔ [g]
ATX20X275	3,84	36	4,9 x 275	395	120	T20	67
ATX25X275	4,40	36	5,0 x 275	395	120	T25	113
ATX27X275	4,96	36	5,5 x 275	395	120	T27	113
ATX30X275	5,49	36	6,0 x 275	395	120	T30	126
ATX40X275	6,60	40	7,0 x 275	400	125	T40	173

WKREŹTAKI PROTWIST® INOX

Niezbędne przy połączeniach ze stali nierdzewnej

- Branże czułe na zanieczyszczenia: rolno-spożywcza, białe sale, laboratoria i środowiska medyczne...
- Otoczenie zewnętrzne o zwiększonej możliwości powstawania rdzy: środowisko morskie, budownictwo (mocowanie drzwi i okien, tarasów itp.)



PROTWIST®

Zachowanie charakterystyk antykorozyjnych wkręćtaka ze stali nierdzewnej wymaga zastosowania wkręćtaka ze stali nierdzewnej.

- Podczas przykręćania, wkręćtak standardowy pozostawia nieubłagane cząstki metalu, które zardzewieją i zanieczyszczają wkręćtów.
- Jedynie wkręćtak ze stali nierdzewnej zapobiega zanieczyszczeniu wkręćtów i gwarantuje ich dużą odporność na korozję.

Wkręćtak łączący odporność na utlenianie, solidność i wygodę przykręćania:

- ergonomiczna rękojeść Protwist zalewana na grocie ze stali nierdzewnej, dobrany ze względu na jego wysokie parametry i poddane precyzyjnej i kontrolowanej obróbce cieplnej.

Stal nierdzewna X46Cr13

- stosowana również do wysokiej jakości noży do żywności, narzędzi chirurgicznych, tarcz hamulcowych itp.

Hartowana próżniowo

- gwarantuje charakterystyki mechaniczne i odporność na korozję
- Niezbite dowody testów bakteriologicznych po sterylizacji w autoklawie**
- 10 min w temperaturze 120°C i nadciśnieniu 1 bar.



WKREŹTAKI PROTWIST® INOX

■ Zestaw 6 wkręćtaków ze stali nierdzewnej PROTWIST® nr 1



- Wysoka odporność narzędzi ze stali nierdzewnej na korozję zapewniająca im wyższą trwałość w miejscach o ułatwionym powstawaniu rdzy.
- Grot ze stali nierdzewnej gatunku X46Cr13 jest szczególnie wykorzystywany w wysokiej klasy nożach do środków spożywczych, narzędziach
- Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów odporna na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.



	Zawartość	Liczba	ΔΔ [g]
ATDST.J6	AT4X100ST - AT5.5X100ST - ATF6.5X150ST - ATF8X175ST - ATD1X100ST - ATD2X125ST	6	620
ATPST.J6	AT4X100ST - AT5.5X100ST - ATF6.5X150ST - ATF8X175ST - ATP1X100ST - ATP2X125ST	6	620