

PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

■ Podkładka piankowa pod podnośnik


- Podkładka bloku pianki o wysokiej gęstości, co umożliwia rozłożenie obciążenia i zapobiega uszkodzeniu osłon aluminiowych lub dolnej części nadwozia.
- Do użytku z produktami nr kat. DL.32A, DL.2LP, DL.3CLP
- Wymiary z blokiem pianki (dł. x szer. x wys.): 305 x 155 x 40 mm.
- Nr katalogowy samej pianki DL.20-02M.



	$\Delta\Delta$ [kg]
DL.32A-SUP	4

PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH - UNIWERSALNE

■ Podnośnik na kółkach, aluminiowy, 1,5 t




- Nośność: 1,5 t.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 360 mm.
- Minimalna wysokość pod nadwoziem: 90 mm.
- Podwójny tłok przyspieszający podnoszenie.
- Uchwyt boczny ułatwiający przemieszczanie i ustawianie.
- Rura z pianką ochronną.
- Dostarczany ze stalową/gumową podkładką w miejscu podparcia pod podwoziem.
- Zawór przeciążeniowy.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 487 x 246 x 132 mm.
- Znak CE zgodności z normą EN 1494+A1.



	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	Ilość oleju [cm³]	Tonnellate [t]	$\Delta\Delta$ [kg]
DL.15AL	487	553	248	115	90	132	1082	360	80	1.5	30

■ Podnośnik na kółkach, aluminiowy, 2,5 t



- Nośność: 2,5 t.
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 450 mm.
- Minimalna wysokość pod nadwoziem: 100 mm.
- Podwójny tłok przyspieszający podnoszenie.
- Uchwyt boczny ułatwiający przemieszczanie i ustawianie.
- Rura z pianką ochronną.
- Dostarczany ze stalową/gumową podkładką w miejscu podparcia pod podwoziem.
- Zawór przeciążeniowy.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 591 x 308 x 173 mm.
- Znak CE zgodności z normą EN 1494+A1.



	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	Ilość oleju [cm³]	Tonnellate [t]	$\Delta\Delta$ [kg]
DL.25AL	591.5	665	308	148	100	173	1370	450	220	2.5	32