


## ŻURAWIE WARSZTATOWE

## ■ Żuraw warsztatowy do europalet 1 t



- Demontowany żuraw warsztatowy o udźwigu 1 t, kompatybilność z paletami EU.
- Rozkładanie wysięgnika bez konieczności użycia narzędzi.
- Łatwe ustawianie, tylne kółka skrętne.
- Nośność: 1 t.
- 4 położenia: 500, 670, 830, 1000 kg.
- Maksymalna długość ramienia przy haku: 1360 mm.
- Szerokość 838 mm, wewnątrz wideł.
- Wymiary całkowite na posadzce: 1527 x 992 mm.
- Wysokość haka: 128–2128 mm.
- Siłownik wyposażony w zawór przeciążeniowy.
- Znak CE zgodności z normą EN 1494+A1..



|                 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Tonnellate [t] | $\Delta\Delta$ [kg] |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------|---------------------|
| <b>DL.500EU</b> | 1613   | 2128   | 1527   | 1              | 86                  |

## PODPORY SKRZYNI BIEGÓW

## ■ Podnośnik do demontażu podzespołów 500 kg



- Dostarczany z gumową podkładką, odwracalnymi widłami i otworami na łańcuch do mocowania.
- Moc: 500 kg.
- Wysokość min.: 1160 mm.
- Wysokość maks.: 1960 mm.
- Rozstaw nóg: 530 x 590 mm.
- Znak CE:

|              | H maks. [mm] | H min. [mm] | $\Delta\Delta$ [kg] |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| <b>DL.50</b> | 1960         | 1160        | 32                  |