


SLS - CIĘCIE

■ Pilnik trójkątny pośredni z rękojeścią – SLS




NFE 75-001, NFE 75-002

- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka upadku i utraty, rękojeść z tworzywa sztucznego jest przyklejona i nie można jej demontować.
- Pilnik trójkątny ręczny.
- Nacięcia podwójne na 3 powierzchniach.
- Wykończenie: ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego (odporna na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w warsztatach).
- Zalecany do bieżących prac w stali, żeliwie, mosiądzu i twardych tworzywach sztucznych.



	E x E1 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
TRI.MD200EMASLS	15	200	235

■ Pilnik kwadratowy pośredni z rękojeścią – SLS



NFE 75-001, NFE 75-002

- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka upadku i utraty, rękojeść z tworzywa sztucznego jest przyklejona i nie można jej demontować.
- Pilnik kwadratowy ręczny.
- Nacięcia podwójne na 4 powierzchniach.
- Wykończenie: ergonomiczna rękojeść plastikowa (odporna na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w warsztatach).
- Zalecany do bieżących prac w stali, żeliwie, mosiądzu i twardych tworzywach sztucznych.



	E x E1 [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
CAR.MD200EMASLS	8 x 8	200	145

■ MODM.601SLS – moduł do piłowania trasowania – SLS



- Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upadku.
- Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „obrotowej”, wybrane i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii podczas korzystania z narzędzia.
- Kompatybilne z systemem przechowywania modułowego FACOM:
 - przystosowane do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.



	Pojemnik	H [mm]	I [mm]	L [mm]	Pojemnik	Liczba	ΔΔ [kg]
MODM.601SLS	601SLS - PAM.B250EMASLS - DRD.MD250EMASLS - CAR.MD200EMASLS - TRI.MD200EMASLS - RD.MD200EMASLS - 234.SSLS - 803.300MSLS - 893.316SLS	45	567	415	PM. MOD601SLS	9	2.060