



M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS MAX W KLASIE 8 KG

- M18 FHM jest najbardziej wydajnym narzędziem SDS-Max wyprodukowanym przez MILWAUKEE®, zapewniającym moc dorównującą narzędziom sieciowym oraz elastyczny system baterijny gwarantujący współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
- Integracja trzech innowacyjnych technologii MILWAUKEE®
 - bezszczotkowego silnika POWERSTATE™, akumulatora REDLITHIUM™-ION oraz inteligentnego systemu REDLINK PLUS™
 - zapewnia wyjątkową moc, dłuższy czas pracy oraz wytrzymałość narzędzia
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiega jego kradzieży
- Funkcja AUTOSTOP™ wyłącza narzędzie i ogranicza jego obrót do 45° zapewniając tym samym użytkownikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy
- Mechanizm blokujący lock on umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności ciągłego wciskania włącznika w czasie pracy
- Dzięki systemowi antywibracyjnemu AVS duża tylna rączka doskonale minimalizuje wibracje zapewniając komfort podczas wiercenia oburęcznego
- Kontrolka serwisowa informująca o konieczności serwisowania

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Uchwyt narzędzia	SDS-Max	SDS-Max
Energia uderu (EPTA) (J)	11.0	11.0
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 2900	0 - 2900
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 380	0 - 380
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	45	45
Maks. zdolność wierce. z wiertłem tunel. (mm)	65	65
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	150	150
Poziom wibracji przy wierce. (m/s²)	9.4	9.4
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²)	7.8	7.8
Waga z akumulatorem (kg)	-	10.2
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x 12.0 Ah Akumulator, M12-18 FC Łado-warka, Walizka
Numer Artykułu	4933464893	4933464894



Funkcja AUTOSTOP™ wyłącza narzędzie i ogranicza jego obrót do 45° zapewniając tym samym użytkownikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy



Mechanizm blokujący lock on umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności ciągłego wciskania włącznika



Technologia ONE-KEY™ z funkcją kontroli miejsca pracy



WIERTŁO SDS-MAX, 4-OSTRZOWE - Ø 28 MM, DŁUGOŚĆ 570 MM, 1 SZT.	
Numer Artykułu	4932352779

M18 CHM | M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX

- Pierwszy na świecie młot 18V w klasie 5kg z funkcją SDS-Max zapewnia wszechstronność i możliwość przenoszenia
- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Spełniający wysokie wymagania akumulator REDLITHIUM™-ION 9.0Ah zapewnia nawet 5 razy dłuższy czas pracy, do 35% więcej mocy, nawet 2-krotnie większą żywotność oraz lepsze działanie w niskich temperaturach, sięgających -20°C, w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych
- Wytrzymała obudowa magnezowa dla ciężkich zastosowań, dobrego ułożyskowania elementów przekładni i lepszego chłodzenia
- Roto-stop i wielopłożeniowa funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby zoptymalizować kąt pracy
- Konstrukcja obniżająca wibracje 10.6 m/s² pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła



	M18 CHM-0	M18 CHM-121C
Uchwyt narzędzia	SDS-Max	SDS-Max
Energia uderu (EPTA) (J)	6.1	6.1
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3000	0 - 3000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 450	0 - 450
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	40	40
Maks. zdolność wierce. z wiertłem tunel. (mm)	65	65
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	100	100
Poziom wibracji przy wierce. (m/s²)	10.6	10.6
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²)	9.6	9.6
Waga z akumulatorem (kg)	-	7.1
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x 12.0 Ah Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451362	4933471284

M18 CHPX | M18 FUEL™ MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS

- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Mocny silnik zapewnia osiągi jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
- Najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie. Mocny mechanizm młota: dostarcza energię uderu 4,0 J przy małych drganiach 8,6 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni
- 4 tryby pracy - wiercenie z uderem, wiercenie bez uderu, podkuwanie oraz Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC™
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii



	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia uderu (EPTA) (J)	4.0	4.0	4.0
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1350	0 - 1350	0 - 1350
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30	30	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	28	28	28
Poziom wibracji przy wierce. (m/s²)	8.6	8.6	8.6
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²)	7.1	7.1	7.1
Waga z akumulatorem (kg)	-	4.3	4.6
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x 5.0 Ah Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x 9.0 Ah Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451431	4933451380	4933451469

M18 CHX | M18 FUEL™ MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS

- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz do 25% większą siłę w porównaniu do poprzednich modeli
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Druga najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie. Mocny mechanizm udarowy zapewnia 2.5 J energii uderu przy niskim poziomie drgań przy 8.9 m/s²
- Kompaktowy, ergonomiczny kształt
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni
- 4-tryby pracy: wiercenie z uderem, wiercenie bez uderu, podkuwanie oraz Variolock
- System FIXTEC™ - bezkluczowa wymiana uchwytu
- Jednotulejowy uchwyt metalowy 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów oraz maksymalną trwałość, przyczepność i optymalne trzymanie wiertła



	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia uderu (EPTA) (J)	2.5	2.5
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0 - 5100	0 - 5100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1400	0 - 1400
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	26	26
Poziom wibracji przy wierce. (m/s²)	8.9	8.9
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²)	9.5	9.5
Waga z akumulatorem (kg)	-	3.5
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x 5.0 Ah Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451430	4933451381