

HSSCaD1 10 x 600 - 1 pc | Wiertła szalunkowe HSS - DIN 7490

- o Wykonane ze stali HSS wydłużającej ich żywotność.
- o Odpowiednie do przewiercania otworów w kanałach z drewna, płyty gipsowo-kartonowej i metalu.
- o Produkowane zgodnie z normą DIN 7490 i zatwierdzone przez Niemiecki Związek Pracodawców Ubezpieczonych od Odpowiedzialności pod względem wymagań bezpieczeństwa dla budownictwa.
- o Korpus wiertła jest złączony gwintem z walcowatym chwytem, dzięki czemu eliminowane jest ryzyko pęknięcia i zapewniona idealną współśrodkowość.
- o Niewielki kąt skreću i pogłębione rowki zapewniają odprowadzanie wiórów w sposób błyskawiczny i bez zatykania.

Ø (mm)	10
Długość całkowita (mm)	600
Długość robocza (mm)	500
Ilość w op.	1
Numer Artykułu	4932363675
Uchwyt	8 mm cylindryczny
Wyposażenie	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SR2E 12 T SuperTorque, SR2E 14 STX, SR2E 18 STX, SR2E 570 D, SR2E