

# WÓZKI WARSZTATOWE I SKRZYNIE ROLL



## WÓZKI M3 ROLL

- 3 moduły na szufladę.
- 15 do 24 modułów rozmieszczonych w szufladach 60 i 130 mm.

-> Wymiary użytkowe szuflad (dł. x gł. x wys.):  
569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

Obciążenie na szufladę: 20/25/30 kg

- Użytkowe wymiary blatu roboczego 560 x 460 mm, 0,26 m<sup>2</sup>/ odporność na obciążenie statyczne 800 kg.
- Wbudowane krawędzie chronią narzędzia przed upadkiem podczas transportu.
- 4 kółka o średnicy 125 mm, 2 stałe, 2 obrotowe, każde wyposażone w hamulec na rzecz dodatkowej stabilności podczas pracy.
- Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 779 x 515 x 972 mm.



### • 6 SZUFLAD

■ ROLL.6M3A ■ ROLL.6NM3A



- Wózek z 6 szufladami = 15 modułów
- 3 szuflady o wysokości 60 mm = 9 modułów
- 2 szuflady o wysokości 130 mm = 6 modułów
- 1 szuflada o wysokości: 200 mm (można również wyposażyć w moduły)

Ciężar: 55 kg

### • 7 SZUFLAD

■ ROLL.7M3A ■ ROLL.7NM3A



- Wózek z 7 szufladami = 18 modułów
- 5 szuflad o wysokości 60 mm = 15 modułów
- 1 szuflada o wysokości 130 mm = 3 moduły
- 1 szuflada o wysokości: 200 mm (można również wyposażyć w moduły)

Ciężar: 56 kg

### • 8 SZUFLAD

■ ROLL.8M3A ■ ROLL.8NM3A



- Wózek z 8 szufladami = 24 moduły
- 6 szuflad o wysokości 60 mm = 18 modułów
- 2 szuflady o wysokości 130 mm = 6 modułów

Ciężar: 58 kg

### • WÓZEK ROLL Z 6 SZUFLADAMI (GAMA BEZPIECZNA)

■ ROLL.6NM3AS



- Dostarczane z SYSTEMEM ZAMKA ZABEZPIELAJĄCEGO zapobiegającym jednoczesnemu otwarciu wielu szuflad:
  - 1 szuflada otwarta jednocześnie.
  - Zapobiega przewróceniu się szafki na kółkach.
  - Wózek z 6 szufladami = 15 modułów
- Wózek z 6 szufladami = 15 modułów
  - 3 szuflady o wysokości 60 mm = 9 modułów
  - 2 szuflady o wysokości 130 mm = 6 modułów
  - 1 szuflada o wysokości: 200 mm (można również wyposażyć w moduły)

Ciężar: 55 kg