

OTWORNICA SPEED SLOT® Z ZĘBAMI Z WĘGLIKA SPIEKANEGO

Do wiercenia otworów w drewnie, stali, stali nierdzewnej, żeliwie i materiałach ściernych

NAWET 50 RAZY DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI*

Przyspawane do krawędzi tnącej wysokowydajne węgliki zapewniają trwałość i zapobiegają odpadaniu zębów.

SZYBKIE I ŁATWE USUWANIE WYCINKA

Schodkowa konstrukcja gniazda SPEED SLOT® ma wiele punktów podważenia, które ułatwiają usuwanie wycinka.

WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Zęby o agresywnej konstrukcji przewiercają drewno, stal, stal nierdzewną, żeliwo, cement włóknisty i tynk.

*w porównaniu do otwornicy bimetalicznej LENOX podczas cięcia żeliwa



1 W OPAKOWANIU	ŚREDNICA		ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA		ŚREDNICA WEWNĘTRZNA		UŻYĆ TRZPIENIA		ZALECANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA				
NR PRODUKTU	CALE	MM	CALE	MM	CALE	MM	SNAP-BACK™	STANDARDOWY	ALUM	STAL NIERDZEWNA	WŁÓKNO SZKLANE	PŁYTKI CERAMICZNE	ŻELIWO
LXAH31116	11/16	17,5	—	—	—	—	5L	1L, 4L, 5L	1800	690	270	550	240
LXAH334	3/4	19,1	1/2	12,7	3/8	9,5	5L	1L, 4L, 5L	1700	640	250	500	210
LXAH378	7/8	22,2	3/4	19,1	1/2	12,7	5L	1L, 4L, 5L	1500	550	210	430	180
LXAH31	1	25,4	—	—	—	—	5L	1L, 4L, 5L	1300	480	190	370	150
LXAH3118	1-1/8	28,6	1	25,4	3/4	19,1	5L	1L, 4L, 5L	1100	420	170	330	140
LXAH3114	1-1/4	31,8	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L	1000	380	160	300	130
LXAH3138	1-3/8	34,9	—	—	1	25,4	2L, 6L	2L, 3L, 6L	900	350	140	270	110
LXAH3112	1-1/2	38,1	1-1/4	31,8	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	900	320	120	250	100
LXAH3158	1-5/8	41,3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	700	290	110	230	90
LXAH3134	1-3/4	44,5	1-1/2	38,1	1-1/4	31,8	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	700	270	110	210	90
LXAH32	2	50,8	—	—	1-1/2	38,1	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	240	90	190	80
LXAH3218	2-1/8	54,0	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	220	90	180	70
LXAH3214	2-1/4	57,2	2	50,8	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	210	80	170	70
LXAH3238	2-3/8	60,3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	600	200	80	160	70
LXAH3212	2-1/2	63,5	—	—	2	50,8	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	190	70	150	60
LXAH32916	2-9/16	65,1	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	190	70	140	60
LXAH3258	2-5/8	66,7	2-1/2	63,5	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	180	70	130	60
LXAH321116	2-11/16	68,3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	500	180	60	120	60
LXAH3	3	76,2	—	—	2-1/2	63,5	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	160	60	120	50
LXAH3314	3-1/4	82,6	3	76,2	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	150	60	110	50
LXAH3338	3-3/8	85,7	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	140	60	110	50
LXAH3312	3-1/2	88,9	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	140	50	110	50
LXAH3358	3-5/8	92,1	—	—	3	76,2	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	400	130	50	100	40
LXAH3334	3-3/4	95,3	3-1/2	88,9	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	130	50	110	40
LXAH34	4	101,6	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	120	50	100	40
LXAH3418	4-1/8	104,8	—	—	3-1/2	88,9	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	120	50	90	40
LXAH3414	4-1/4	108,0	4	101,6	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	110	50	90	40
LXAH3412	4-1/2	114,3	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	110	40	80	30
LXAH3434	4-3/4	120,7	4-1/2	114,3	4	101,6	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	300	100	40	80	30
LXAH35	5	127,0	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	200	100	40	80	30
LXAH3512	5-1/2	139,7	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	200	100	40	70	30
LXAH36	6	152,4	—	—	—	—	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	100	80	30	60	30

Uwaga: Zalecamy stosowanie wiertel pilotujących z końcówką z węglika spiekane do cięcia twardych materiałów. Wiertła są dostępne w długościach standardowych i powiększonych: 3 1/4" (83 mm) LXAH9314CTPB oraz 4 1/4" (108 mm) LXAH9414CTPB.

ZESTAW DLA HYDRAULIKÓW



LXAH3PSET6 8 SZT.

19,1, 22,2, 28,6, 38,1, 44,5, 57,2 mm
Trzpienie: 1L, 2L

ZESTAW ŚREDNI

ZESTAW DLA ELEKTRYKÓW



LXAH3LSET6 8 SZT.

22,2, 28,6, 34,9, 44,5, 50,8, 63,5 mm
Trzpienie: 1L, 2L

ZESTAW ŚREDNI

ZESTAW DLA BUDOWLAŃCÓW



LXAH3GSET11 15 SZT.

19,1, 22,2, 25,4, 28,6, 31,8, 34,9, 38,1, 44,5, 50,8, 65,1, 76,2 mm
Trzpienie: 1L, 2L
Dwa wiertła pilotujące

ZESTAW DUŻY