

SZAFKA Z GNIAZDAMI ZASILANIA



Szafka 6-szufladowa, z podwójnymi szufladami i jedną szufladą zasilającą POWER

- Centralny zamek (wymienne wkładki do zamków)
- Wyposażona w 4 regulowane obrotowe stopki, zapewniające doskonałe dopasowanie i stabilność bez względu na rodzaj podłoża
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 1449 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBD)
- **Waga:** 129 kg

6 SZUFLAD

- Wyposażona w 8 przegródek do szuflad o wysokości 60 mm i 4 przegrody do szuflad o wysokości 130 mm
- **Wymiar użytkowy szuflady:** dł. 1296 x gł. 421 mm.
- **5 szuflad na Twoje narzędzia** - 4 szuflady o wysokości 60 mm = 24 moduły + wolna przestrzeń 15 cm
- 1 szuflada o wysokości 130 mm = 6 modułów + wolna przestrzeń 15 cm
- **1 szuflada zasilająca** o wysokości 270 mm do przechowywania i ładowania elektronarzędzi
 - 1 listwa zasilająca z 3 gniazdami SCHUKO + 2 gniazda USB.
 - 5 modułowych uchwytów z uniwersalną gumową osłoną. *W przypadku zapotrzebowania można zamówić oddzielnie (JET.PTH).*
 - Wyjmowany schowek na smartfona lub naładowane baterie, który można umieścić po prawej lub lewej stronie. *W przypadku zapotrzebowania można zamówić oddzielnie (JET.PDBOX).*
 - Wyjmowana metalowa przegroda umożliwiająca organizację przechowywania według własnego uznania.

■ JLS3-MBDPOWER

■ JLS3-MBDPOWERBS



2x WYŻSZA PODSTAWA

JLS3-MBD5T



JLS3-BASEMBD

- Dzięki możliwości dodania wyższej podstawy zwiększamy wysokość z 880 mm do 1055 mm (łącznie z blatem roboczym 40 mm).
- Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować, aby posprzątać przestrzeń pod meblami lub przenieść meble za pomocą wózka paletowego.
- Blacha stalowa malowana epoksydowo (grubość 12/10).
- Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zamontować 4 noży obrotowe dołączone do szafki stojącej niskiej.
- **Wymiary:** dł. 1447 x gł. 699 x wys. 180 mm
- **Waga:** 12,6 kg

■ JLS3-BASEMBD

KLUCZOWE CECHY

- Dostępne blaty znajdują się na stronie 23
- **Płyta bukowa wielowarstwowa** 40 mm impregnowana olejem lnianym
- **Drewno + stal nierdzewna** szcztokowana



■ JLS3-PB2



■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005