

Olejowe markery INKZALL[™]

- Zawór atramentu
- Pisz na powierzchniach o temp. od -10 ° do 150° C dzięki specjalnie opracowanym i zastrzeżonym składzie
- Pisz na ciemnych powierzchniach, na których tradycyjne markery nie byłyby dobrze widoczne.
- Pisz na najbrudniejszych, najgorętszych i chropowatych powierzchniach
- Do użytku na rurach czarnych, aluminium, PCV, stali, gumie i oponach
- Czas schnięcia napisu 10 sek.
- Napis odporny na wodę i promienie UV
- Zapewnia użytkownikowi najwyższą trwałość
- Końcówka z zaworem
- Nie zawiera ksylonu
- **WAŻNE:** wstrząśnij marker z założoną skuwką. Otwórz a następnie naciskaj końcówką do momentu wypłynięcia atramentu



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① INKZALL [™] olejowe markery żółte	Żółty	1	12	48223721	045242363377
② INKZALL [™] olejowe markery białe	Biały	1	12	48223711	045242363360
③ INKZALL [™] olejowe markery czarne	Czarny	1	12	48223731	045242363384
④ INKZALL [™] olejowe markery niebieskie	Niebieski	1	12	4932492144	4058546415112
⑤ INKZALL [™] olejowe markery czerwone	Czerwony	1	12	4932492143	4058546415105



Zakreślacze INKZALL[™]

- Wytrzymała końcówka pisząca pozostaje dłużej ostra
- Bez rozmazywania, bez przebijania
- Atrament nietoksyczny. Certyfikat ASTM D 4236
- Idealny do rysunków architektonicznych, etykiet, do biura
- Konstrukcja zapobiegająca toczeniu się
- Zaczep na hełm ochronny. Mogą być przyłączone do hełmu, spodni, kombinezonu itp
- Otwór do zaczepienia do smyczy

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Zakreślacze INKZALL [™] - żółte	5	1	48223201	045242482573
② Zakreślacze INKZALL [™] - kolorowe	5	1	48223206	045242482580



Markery cienkie INKZALL[™]

- Końcówka ok. 0,6 mm
- Odporność na zapychanie
- Główne zastosowanie: oznaczanie etykiet na przewodach, dodawanie komentarzy na szkicach

Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① INKZALL [™] cienkopisy czarne - zmywalne	Czarny	4	1	48223164	045242479818
② INKZALL [™] cienkopisy kolorowe - zmywalne	Czarny, Czerwony, Niebieski	4	1	48223165	045242479825

