Arkusz danych produktu
6143-1 CT CAL

EAN-No. 4000896**192922**

Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 802 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 100 – 400 Nm · Dokładność: 2 % · 20 ¾"



- Klucz dynamometryczny **z kartą certyfikacyjną DAkkS**
- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uproszczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- **Dokładność ±2% względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
  Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- **Grzechotka zapadkowa o uzębieniu drobnym HiPer** w 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 zębów · kąt uruchomienia 4°)
- Bardzo precyzyjne narzędzia dynamometryczne spełniające najwyższe wymagania
- Solidna i wytrzymała konstrukcja z rury stalowej **chromowana na twardo** o smukłym kształcie
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- Prosta w obsłudze grzechotka zapadkowa
  łatwa do naprawy (zestawy do naprawy grzechotek do samodzielnego montażu przez klienta)
- Wbudowana dźwignia przełączająca
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt z kołnierzem **ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się ręki oraz odniesienia obrażeń**
- Bardzo precyzyjna podziałka
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Powierzchnia: chromowana na twardo
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 20 ¾"
- Wymiary: 802 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 100 – 400 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 2,5 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 14,5 – 59,2 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 28,5 mm
- Szerokość głowni b: 64 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
6143-1 CT CAL EAN-No. 4000896**192922**

- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Świadectwo kalibracji DAkkS dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:

- przemysł lotniczy
- przemysł samochodowy
- nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
- przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)

Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę!Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu	6143-1 CT CAL