Arkusz danych produktu
5108 KV

EAN-No. 4000896**235421**

Długość: 275 mm · 2 – 10 Nm · 6 % · 10 3/8



- **Możliwość kalibracji**
- **Długa żywotność/wysoka dokładność**
- Możliwe zastosowania:
  – Demontaż
  – naprawy (w razie potrzeby)
  – Montaż
  – regulacji
  – Kalibracja
- **Wskazówka: regulacja, możliwe naprawy związane z demontażem / montażem kluczy dynamometrycznych KV tylko w centrum serwisowym HAZET**
- Przeznaczone do sprawdzania środków kontroli
- Trwałe i ekologiczne
- Bezpieczeństwo:
  – dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  – akustycznie (element klikający)
- **Kierunek pracy prawy/lewy** dzięki przekładanemu czworokątowi,
  w związku z tym dokręcanie nastawionym momentem obrotowym możliwe zarówno w kierunku prawym, jak i lewym w zakresie podanej dokładności
- Niewielki ciężar zapewniający dobrą obsługę i pracę bez zmęczenia

Właściwości konstrukcyjne produktu

- Wąska konstrukcja przy rygorystycznym zachowaniu wymaganych współczynników izolacji (grubość materiału/nakładanie się)
- Płynne przejścia na elementach przełączania i ruchu z uchwytem o ergonomicznej konstrukcji i wyraźnym rowkiem kalibracyjnym
- Jednolity wygląd, również przy zastosowaniu innych części (np. czerwone izolowane klucze nasadowe)
- Atrakcyjny kolorowy wygląd obudowy i głowicy z kolorami sygnałowymi czerwonym/żółtym
- Czarny kolor uchwytu służący do odróżniania oraz zapobiegający szybkim widocznym zanieczyszczeniom
- Brak wystających, przeszkadzających części (np. dźwignie przełączające)

UWAGA:
naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w centrum serwisowym HAZET
później musi nastąpić kontrola jednostkowa 10 000 V zgodnie z normą IEC 60900!

- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY

Arkusz danych produktu
5108 KV EAN-No. 4000896**235421**

- Made in Germany
- Końcówka: 10 3/8
- Wymiary: 275 mm
- 
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 2 – 10 Nm
- Dokładność: 6 %
- Podziałka skali (Nm): 0,2 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 1,0 – 5,0 kg
- Ilość zębów: 24 (Kąt załączenia 15°)
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu	5108 KV
Izolacja ochronna	

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY