4.80 x 62 - 10 pcs | Wiertła do metalu HSS-G - Dwustronne



- Jakość wiertła: Wysokiej jakości stal szybkotnąca.
- Geometria końcówki: Dwuścinowa DIN 1412 C. Kąt wierzchołkowy: 135° Tolerancja: h8.
- Kąt pochylenia linii śrubowej / rowka: Rowek typu N i kąt normalny 20-30°.
- Prawoskrętna krawędź skrawająca. Powierzchnia / kolor: Błyszczący srebrny.
- Końcówka dwuścinowa zapewnia dobre centrowanie.
- Można używać obu końców.
- Ze względu na jego małą długość może być używane przy dużym nacisku posuwu bez ryzyka złamania.

Ø (mm)	4.8
Długość całkowita (mm)	62
Długość robocza (mm)	18
Ilość w op.	10
Numer Artykułu	4932352231
Wyposażenie standardowe	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R