

SZAFKI Z DRZWIAMI PEŁNYMI POJEDYNCZE



- Dwoje drzwi skrzydłowych, o grubości 3 mm, zamontowanych na niewidocznych zawiasach trzpieniowych, otwieranych pod kątem 180 stopni, co zapewnia maksymalną widoczność i dostępność do zawartości.
- 1 półka pokryta farbą epoksydową, o regulowanej wysokości, wytrzymująca obciążenie do 50 kg.
- Dodatkowo szafkę można uzupełnić o wewnętrzną półkę wysuwaną JLS3-MBSPPSSH lub szufladę o wysokości 70 mm JLS3-MBSPPDR70, zapewniającą łatwy dostęp do przechowywanych przedmiotów. Półka wytrzymuje obciążenie do 50 kg, natomiast szuflada do 75 kg. Szybki i łatwy montaż. Półkę zamontowaną na stałe można zostawić lub zdemontować w zależności od potrzeb użytkownika.
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 722 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBS)
- **Waga:** 58,5 kg

■ JLS3-MBSPP
■ JLS3-MBSPPBS

SZAFKI Z DRZWIAMI PEŁNYMI PODWÓJNE



- Szafka podwójna może być wykorzystywana do przechowywania narzędzi i/lub przedmiotów, które są zbyt długie i nieforemne aby zmieściły się w szafkach standardowych.
- Przesuwny system otwierania sprawia, że szafka idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach.
- 2 przesuwne panele.
- 1 półka pokryta farbą epoksydową, o regulowanej wysokości (co 100 mm), wytrzymująca obciążenie do 75 kg.
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 1449 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBS)
- **Waga:** 81 kg

■ JLS3-MBDPP
■ JLS3-MBDPPBS

AKCESORIA



- Szuflada samozamykająca o wysokości 70 mm do JLS3-MBSPP i JLS3-MBSPPBS
- W jednej szufladzie mieszczą się 3 moduły piankowe
- Maksymalne obciążenie: 75 kg.
- Zestaw składa się z 1 szuflady i 1 pary prowadnic
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 556 x gł. 625 x wys. 60 mm
- **Waga:** 6,3 kg.

■ JLS3-MBSPPDR70



- Półka wysuwana do JLS3-MBSPP i JLS3-MBSPPBS
- Maksymalne obciążenie: 50 kg.
- Zestaw składa się z 1 półki i 1 pary prowadnic
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 556 x gł. 625 x wys. 10 mm
- **Waga:** 6 kg.

■ JLS3-MBSPPSSH

WYŻSZA PODSTAWA

- Dzięki możliwości dodania wyższej podstawy zwiększamy wysokość z 880 mm do 1055 mm (łącznie z blatem roboczym 40 mm).
- Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować, aby posprzątać przestrzeń pod meblami lub przenieść meble za pomocą wózka paletowego.
- Blacha stalowa malowana epoksydowo (grubość 12/10).
- Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zamontować 4 nóżki obrotowe dołączone do szafki stojącej niskiej.



- Do szafki pojedynczej
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 720 x gł. 699 x wys. 180 mm
- **Waga:** 9,3 kg.
- JLS3-BASEMBS



- Do szafki podwójnej
- **Wymiary gabarytowe:** dł. 1447 x gł. 699 x wys. 180 mm
- **Waga:** 12,6 kg.
- JLS3-BASEMBD

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005