



SYMBOL: **36888** PRODUCENT: **Wiha**



36888 - Mechatroniczny wkrętak dynamometryczny iTorque

- Zakres Nm: 1 - 6
- Dokładność 6%
- Moment dokręcania ustawiany na skali cyfrowej
- Automatyczne wyzwalanie alarmu wzorcowania



~~964,06 zł~~ **-10%**

867,65 zł (netto)

(1 067,21 zł brutto)

PayU³ VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/14864-36888-mechatroniczny-wkretak-dynamometryczny-itorque.html>



OPIS

Rękojeść: Moment dokręcania wygodnie ustawiany przez pokrętko zintegrowane z rękojeścią. Ergonomiczna rękojeść z zespolonego tworzywa sztucznego i metalu, wysokowartościowych i solidnych materiałów. Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcającego. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne klikanie przy osiągnięciu liczby obrotów momentu dokręcania.

Normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Dokładność: ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.

Uchwyt: Trzonek wymienny Torque uniwersalnego uchwytu na bity do mocowania bitów C 6,3 i E 6,3 (1/4") (w zakresie dostawy).

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.

Dodatkowo: Click Control - zintegrowany licznik rejestruje każde stosowanie. Alarm wzorcowania co 5.000 zastosowań (wartość orientacyjna normy / do resetowania). Duży wyświetlacz cyfrowy do łatwego, bezstopniowego ustawiania momentu dokręcania. Łatwe przełączanie jednostek - Nm || in.lbs | Ncm || in.oz. Długa żywotność. Możliwość przewzorcowania w serwisie Wiha. Można określić indywidualnie w procesie zamówienia - informacje pod mytorque.wiha.com.

CECHY

Symbol	36888
L [mm]	134.00
D	34.00
Waga [kg]	0.37
Nm min	1.00
Nm max	6.00
Dokładność	±6%

