



SYMBOL: **26627** PRODUCENT: **Wiha**



26627 - Wkrętak dynamometryczny izolowany, ze skalą

- Zakres Nm: 2,0 - 8,0
- Dokładność: $\pm 6\%$
- Izolacja ochronna do 1.000 V AC
- Wartość momentu skręcającego w okienku skali
- Automatyczne wyzwalanie



936,88 zł **-10%**

843,19 zł (netto)

(1 037,12 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/14892-26627-wkretak-dynamometryczny-izolowany-ze-skala.html>

OPIS

Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie. Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść, izolowana do 1.000 V AC, znak GS. Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcającego. Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego. (%s)

Normy: Produkowany zgodnie z IEC 60900:2012, EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Dokładność: $\pm 6\%$, w odniesieniu do standardów krajowych.

Uchwyt: Uchwyt slimTorque VDE (w zestawie) na slimBity 6 mm.

Zastosowanie: Do kontrolowanego skręcania w obszarze elementów pod napięciem do 1 000 V AC, do stosowania wyłącznie w połączeniu z uchwytem slimTorque VDE na bity 6 mm slimBits.

Dodatkowo: W praktycznej kasce z tworzywa sztucznego, zawiera certyfikat fabrycznej kalibracji.

CECHY

Symbol	26627
L [mm]	142.00
D	41.00
Waga [kg]	0.35
Nm min	2.00
Nm max	8.00
Dokładność	$\pm 6\%$