



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Narzędzia montażowe > Narzędzia pneumatyczne



SYMBOL: **1RPLS1** PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



1RPLS1 Prosta wkrętarka pneumatyczna 0,5-1,5 Nm

Uruchamiana dociskiem

Zakres: 0,5 - 1,5 Nm.

Prędkość: 2800 obr/min.

Waga: 0,5 kg.

Długość: 213 mm.

Wyjście: 1/4".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



6 930,36 zł (netto)

(8 524,34 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/15354-1rpls1-prosta-wkretarka-pneumatyczna-05-15-nm.html>



OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	1RPLS1
Wyjście	1/4"
L [mm]	213.00
Waga [kg]	0.50
Typ	prosty
Nm min	0.50



Nm max	1.50
Obroty [obr/min]	2800
l/min	368.00
Sprzęgło	A

