



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Narzędzia montażowe > Narzędzia pneumatyczne



SYMBOL: **41SC10LTQ4-EU** PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



41SC10LTQ4-EU Prosta wkrętarka pneumatyczna 1,1-9 Nm

Uruchamiana dźwignią
Zakres: 1,1 - 9 Nm.
Prędkość: 1000 obr/min.
Waga: 1,4 kg.
Długość: 277 mm.
Wyjście: 1/4" QC.
Typ sprzęgła: regulowane sprzęgło poślizgowe



9 933,52 zł (netto)
(12 218,22 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/15456-41sc10ltq4-eu-prosta-wkretarka-pneumatyczna-11-9-nm.html>

OPIS

B. Regulowane sprzęgło poślizgowe.



Doskonałe sprzęgło ogólnego stosowania.
Mechanizm sprzęgła przeciążeniowego zawiera do 24 kulek stalowych zapewniających płynne działanie i zwiększoną żywotność sprzęgła, dokładne ustawienie momentu i zmniejszenie wibracji.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
BARDZO DOBRE do większości śrub, dla których moment dokręcania jest ważny.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
BARDZO DOBRE do większości śrub, dla których moment dokręcania jest ważny.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
BARDZO DOBRE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu końcowego.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOBRE dla większości śrub, dla których moment zerwania gwintu jest większy niż moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
ODPOWIEDNIE dla wszystkich śrub.

CECHY

Symbol	41SC10LTQ4-EU
Wyjście	1/4" QC
L [mm]	277.00
Waga [kg]	1.40
Typ	prosty
Nm min	1.10
Nm max	9.00



Obroty [obr/min]	1000
l/min	565.00
Sprzęgło	B