



**PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ**  
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Narzędzia montażowe > Narzędzia pneumatyczne



SYMBOL: **LD2216RD5-Q4**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



## LD2216RD5-Q4 Prosta wkrętarka pneumatyczna 1,8-4,5 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 1,8 - 4,5 Nm.

Prędkość: 1550 obr/min.

Waga: 1 kg.

Długość: 272 mm.

Wyjście: 1/4" QC.

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



**11 684,74 zł (netto)**

(14 372,23 zł brutto)



Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/15491-ld2216rd5-q4-prosta-wkretarka-pneumatyczna-18-45-nm.html>

### OPIS

#### A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.  
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.  
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):  
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):  
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):  
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):  
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).  
NIEZALECANE.

### CECHY

|           |              |
|-----------|--------------|
| Symbol    | LD2216RD5-Q4 |
| Wyjście   | 1/4" QC      |
| L [mm]    | 272.00       |
| Waga [kg] | 1.00         |
| Typ       | prosty       |
| Nm min    | 1.80         |



|                  |        |
|------------------|--------|
| Nm max           | 4.50   |
| Obroty [obr/min] | 1550   |
| l/min            | 620.00 |
| Sprzęgło         | A      |

