



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Narzędzia montażowe > Narzędzia pneumatyczne



SYMBOL: **LD1202RD5-Q4**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



LD1202RD5-Q4 Prosta wkrętarka pneumatyczna 1,6-10 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 1,6 - 10 Nm.

Prędkość: 180 obr/min.

Waga: 0,8 kg.

Długość: 243 mm.

Wyjście: 1/4" QC.

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



10 626,55 zł (netto)

(13 070,66 zł brutto)



Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/15500-ld1202rd5-q4-prosta-wkretarka-pneumatyczna-16-10-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	LD1202RD5-Q4
Wyjście	1/4" QC
L [mm]	243.00
Waga [kg]	0.80
Typ	prosty
Nm min	1.60



Nm max	10.00
Obroty [obr/min]	180
l/min	460.00
Sprzęgło	A