



SYMBOL: **BALD1202RD5-R25-S6**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



BALD1202RD5-R25-S6 Kątowa wkrętarka pneumatyczna 2,6-9,4 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 2,6 - 9,4 Nm.

Prędkość: 140 obr/min.

Waga: 1 kg.

Długość: 287 mm.

Wyjście: 3/8".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



13 316,72 zł (netto)
(16 379,57 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15511-bald1202rd5-r25-s6-katowa-wkretarka-pneumatyczna-26-94-nm.html>



OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	BALD1202RD5-R25-S6
Wyjście	3/8"
L [mm]	287.00
Waga [kg]	1.00
Typ	kątowy
Nm min	2.60



Nm max	9.40
Obroty [obr/min]	140
l/min	460.00
Sprzęgło	A

