



SYMBOL: **QA4ASRS012BF41S06**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA4ASRS012BF41S06 Wkrętarka pneumatyczna do zabudowy 6-12 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 6 - 12 Nm.

Prędkość: 1050 obr./min.

Waga: 1,3 kg.

Długość: 451 mm.

Wyjście: 3/8".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



19 583,86 zł (netto)

(24 088,14 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15522-qa4asrs012bf41s06-wkretarka-pneumatyczna-do-zabudowy-6-12-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

1. dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
2. dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
3. dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
4. dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
5. dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA4ASRS012BF41S06
Wyjście	3/8"
L [mm]	451.00
Waga [kg]	1.30
Typ	do zabudowy



Nm min	6.00
Nm max	12.00
Obroty [obr/min]	1050
l/min	820.00
Sprzęgło	A

