



SYMBOL: **QA4AALS015BP25S06**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA4AALS015BP25S06 Kątowa wkrętarka pneumatyczna 7-15 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 7 - 15 Nm.

Prędkość: 800 obr/min.

Waga: 1,44 kg.

Długość: 342 mm.

Wyjście: 3/8".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



19 576,40 zł (netto)

(24 078,98 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15524-qa4aals015bp25s06-katowa-wkretarka-pneumatyczna-7-15-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):**
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):**
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):**
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):**
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania):**
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA4AALS015BP25S06
Wyjście	3/8"
L [mm]	342.00
Waga [kg]	1.44
Typ	kątowy
Nm min	7.00



Nm max	15.00
Obroty [obr/min]	800
l/min	765.00
Sprzęgło	A

