



SYMBOL: **QA4ASLS027BP20S06**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA4ASLS027BP20S06 Prosta wkrętarka pneumatyczna 14-27 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 14 - 27 Nm.

Prędkość: 450 obr/min.

Waga: 1,4 kg.

Długość: 342 mm.

Wyjście: 3/8".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



17 169,41 zł (netto)
(21 118,37 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15531-qa4asls027bp20s06-prosta-wkretarka-pneumatyczna-14-27-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):**
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):**
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):**
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):**
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania):**
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA4ASLS027BP20S06
Wyjście	3/8"
L [mm]	342.00
Waga [kg]	1.40
Typ	prosty
Nm min	14.00



Nm max	27.00
Obroty [obr/min]	450
l/min	821.00
Sprzęgło	A

