



SYMBOL: **QA4AALS055BP35S08**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA4AALS055BP35S08 Kątowa wkrętarka pneumatyczna 25-55 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 25 - 55 Nm.

Prędkość: 200 obr/min.

Waga: 2,04 kg.

Długość: 418 mm.

Wyjście: 1/2".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



19 397,56 zł (netto)
(23 858,99 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15548-qa4aals055bp35s08-katowa-wkretarka-pneumatyczna-25-55-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA4AALS055BP35S08
Wyjście	1/2"
L [mm]	418.00
Waga [kg]	2.04
Typ	kątowy
Nm min	25.00



Nm max	55.00
Obroty [obr/min]	200
l/min	765.00
Sprzęgło	A

