



SYMBOL: **QA8ASRS055BF41S08**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA8ASRS055BF41S08 Wkrętarka pneumatyczna do zabudowy 25-55 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 25 - 55 Nm.

Prędkość: 425 obr/min.

Waga: 2,74 kg.

Długość: 478 mm.

Wyjście: 1/2".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



26 059,64 zł (netto)

(32 053,36 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15552-qa8asrs055bf41s08-wkretarka-pneumatyczna-do-zabudowy-25-55-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

1. dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
2. dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
3. dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
4. dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
5. dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA8ASRS055BF41S08
Wyjście	1/2"
L [mm]	478.00
Waga [kg]	2.74
Typ	do zabudowy



Nm min	25.00
Nm max	55.00
Obroty [obr/min]	425
l/min	1300.00
Sprzęgło	A

