



SYMBOL: **QA8ASRS070BF41S08**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



## QA8ASRS070BF41S08 Wkrętarka pneumatyczna do zabudowy 35-70 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 35 - 70 Nm.

Prędkość: 320 obr/min.

Waga: 3,09 kg.

Długość: 482 mm.

Wyjście: 1/2".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



**28 213,27 zł (netto)**

(34 702,32 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15556-qa8asrs070bf41s08-wkretarka-pneumatyczna-do-zabudowy-35-70-nm.html>

### OPIS

#### A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.  
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.  
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

1. dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):  
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
2. dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):  
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
3. dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):  
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
4. dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):  
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
5. dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).  
NIEZALECANE.

### CECHY

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Symbol    | QA8ASRS070BF41S08 |
| Wyjście   | 1/2"              |
| L [mm]    | 482.00            |
| Waga [kg] | 3.09              |
| Typ       | do zabudowy       |



|                  |         |
|------------------|---------|
| Nm min           | 35.00   |
| Nm max           | 70.00   |
| Obroty [obr/min] | 320     |
| l/min            | 1300.00 |
| Sprzęgło         | A       |

