



SYMBOL: **QA8ASLS090BP41S08**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA8ASLS090BP41S08 Prosta wkrętarka pneumatyczna 45-90 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 45 - 90 Nm.

Prędkość: 255 obr/min.

Waga: 2,87 kg.

Długość: 542 mm.

Wyjście: 1/2".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



33 265,73 zł (netto)
(40 916,85 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15557-qa8asls090bp41s08-prosta-wkretarka-pneumatyczna-45-90-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA8ASLS090BP41S08
Wyjście	1/2"
L [mm]	542.00
Waga [kg]	2.87
Typ	prosty
Nm min	45.00



Nm max	90.00
Obroty [obr/min]	255
l/min	1300.00
Sprzęgło	A

