



SYMBOL: **QA8AALS200BF56S12**

PRODUCENT: **Ingersoll Rand**



QA8AALS200BF56S12 Kątowa wkrętarka pneumatyczna 100-200 Nm

Uruchamiana dźwignią

Zakres: 100 - 200 Nm.

Prędkość: 110 obr/min.

Waga: 4,02 kg.

Długość: 508 mm.

Wyjście: 3/4".

Typ sprzęgła: precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające



44 004,06 zł (netto)

(54 124,99 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/15567-qa8aals200bf56s12-katowa-wkretarka-pneumatyczna-100-200-nm.html>

OPIS

A. Precyzyjne regulowane sprzęgło wyłączające.



Przeznaczone do połączeń krytycznych obejmujących tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i metale.
Zalecane w sytuacjach wymagających bardzo dokładnego ustawienia momentu.
Automatyczne wyłączenie ogranicza zużycie powietrza. Moment może być łatwo ustawiony bez demontażu narzędzia.

Zalecenia użytkowania w zależności od rodzaju połączenia skręcanego:

- dla połączenia sztywnego (mały opór na początku i w czasie wkręcania, wzrasta nagle po dokręceniu):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla połączenia podatnego (opór wkręcania wzrasta stopniowo - np. jak przy ściskaniu podatnej uszczelki):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub wymagających bardzo dokładnego momentu.
- dla wkrętów samogwintujących (duży wstępny opór gwintowania maleje i ponownie narasta skokowo (B) lub stopniowo (A):
NAJLEPSZE do wszystkich śrub, jeżeli moment gwintowania nie przekracza momentu.
- dla blacho-wkrętów (początkowo rosnący opór wkręcania maleje po przegwintowaniu, a następnie ponownie rośnie):
DOSKONAŁE do wszystkich śrub. Niewskazane, gdy moment zerwania gwintu przekracza moment gwintowania.
- dla wkrętów do drewna (mały opór początkowy narasta stopniowo w czasie wkręcania).
NIEZALECANE.

CECHY

Symbol	QA8AALS200BF56S12
Wyjście	3/4"
L [mm]	508.00
Waga [kg]	4.02
Typ	kątowy
Nm min	100.00



Nm max	200.00
Obroty [obr/min]	110
l/min	1300.00
Sprzęgło	A

