



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Dynamometria > Klucze dynamometryczne > Zegarowe i specjalne



SYMBOL: **7651470** PRODUCENT: **Gedore**



Klucz dynamometryczny TYP 83, 2,4-12 Nm

Wyjście: 1/4",
Długość: 244 mm,
Waga: 0,5 kg,
Zakres: 2,4 - 12 Nm.

GEDORE

~~2 182,25 zł~~ **-15%**

1 854,91 zł (netto)

(2 281,54 zł brutto)

PayU³ VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/15687-klucz-dynamometryczny-typ-83-24-12-nm.html>

OPIS

- Dokładność $\pm 4\%$
- Z napędem poprzez podwójny czworokąt 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" z zabezpieczeniem kulkowym
- Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo

Zastosowanie:

- Kontrolowane dociąganie oraz sprawdzenie wartości dociągnięcia
- Zastosowanie we wszystkich obszarach działalności przemysłowej

Wykonanie:

- Klucz dynamometryczny wskazujący wartość z czujnikiem zegarowym i wielofunkcyjną wskazówką holowaną
- Z napędem poprzez podwójny czworokąt 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" z zabezpieczeniem kulkowym
- Ze zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dociągania w prawo i w lewo
- Do kontrolowanego dociągania śrub i pomiarów momentu obrotowego
- Dokładność wskazania: z tolerancją $\pm 4\%$ od wartości wskazywanej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Z podwójną skalą w N·m i lbf·in lub lbf·ft na dwóch dobrze czytelnych tarczach cyfrowych
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem - mechaniczne zatrzymanie przy przekroczeniu maks. 25% po przekroczeniu wartości zakresu
- Korpus z lekkiej, lecz mocnej, specjalnej konstrukcji aluminiowej - lakierowany na kolor szaro-srebrny
- Czarny, zabezpieczony przed wyszliznięciem uchwyt gumowy
- Modele 8301-04 do 8301-40: zgodne z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego
- Modele 8303-40 do 8305-20 posiadają w standardzie zastosowany sygnał audio-wizualny

Zakres dostawy:

- Klucz dynamometryczny zegarowy Typ 83
- Baterie, w modelach z sygnałem audio-wizualnym
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w mocnej, czarnej walizce z tworzywa sztucznego (Nr 8301-04 do 8302-20) lub w stabilnym opakowaniu kartonowym (Nr 8303-40 do 8305-20)

CECHY

Symbol	8301-12
Wyjście	1/4"
L [mm]	244.00
Waga [kg]	0.50
Nm min	2.40
Nm max	12.00
lbf-ft min	105.00
lbf-ft max	21.00
In-lb min	21.00
In-lb max	105.00
Dokładność	$\pm 4\%$
Podziałka Nm	0.50

