



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Dynamometria > Wkrętki dynamometryczne > Nastawne



SYMBOL: **1400150** PRODUCENT: **Gedore**



Wkrętak dynamometryczny serii 756 - 0,2-1,2 Nm

Wyjście: 1/4",
Długość: 183 mm,
Waga: 0,165 kg,
Zakres: 0,2 - 1,2 Nm.



~~1 701,34 zł~~ **-15%**

1 446,14 zł (netto)

(1 778,75 zł brutto)

PayU³ VISA MasterCard

Link do produktu > <https://im-narzedzia.pl/pl/15705-wkretak-dynamometryczny-serii-756-02-12-nm.html>

OPIS

- Dokładność $\pm 6\%$
- Aretowanie „Positiv-Lock”
- Zabierak ze stali nierdzewnej
- Automatycznie wyzwalane
- Prawo-/lewo bieżne
- Antypoślizgowy gumowy uchwyt

Zastosowanie:

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 0,05 - 9 N·m
- Szybkie, kontrolowane dociąganie umożliwia produkcję seryjną
- Przemysł elektryczny i elektroniczny, budowa aparatów oraz produkcja przemysłowa lub kontrola jakości

Wykonanie:

- Nastawialny wkrętak dynamometryczny ze skalą
- Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
- Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
- Dokładność wyzwalania: tolerancja $\pm 6\%$ od wartości nastawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
- Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu nastawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- Blokada wartości zabezpieczona przez przestawienie przez system "Positiv-Lock" automatycznie ustala nastawioną wartość
- Podziałka skali mikrometrycznej: 1 cN·m lub 0,1 N·m
- Bardzo poręczny, lekki i zabezpieczony przed wysłizgnięciem się uchwyt gumowy
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zakres dostawy:

- Wkrętak dynamometryczny Typ 756
- Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
- Modele 756-06/-09 z dodatkowym uchwytem poprzecznym (Nr 757-21) - dla ułatwienia pracy
- Certyfikaty kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

CECHY

Symbol	756-01
Wyjście	1/4"
L [mm]	183.00
Waga [kg]	0.17
Nm min	0.20
Nm max	1.20
Dokładność	$\pm 6\%$
Podziałka Nm	0.01

