



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Dynamometria > Wkrętki dynamometryczne > Nastawne



SYMBOL: **51460003**

PRODUCENT: **Stahlwille promo**



775A/3 - Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX, 0,2-30 in.lb, 51460003

typ zatrzaskowy
do dokręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym w zakresie cNm i in.lb
do jednorazowego lub produkcyjnego
dokręcania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zgodnie z ruchem wskazówek zegara
z wewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)
beztropniowa regulacja za pomocą skali mikrometrycznej (skala obrotowa)
sprężko rozłączające zapobiega przekroczeniu ustawionej wartości
kształt rękojeści i jej tekstura powierzchni zapewniają bezpieczne i dokładne przenoszenie momentu obrotowego
narzędzia wkładane: Do wszystkich wkrętów z łbem sześciokątnym 1/4" E 6.3, Phillips, POZIDRIV/SUPADRIV®, Straight
-slot, TORX®, bitów sześciokątnych
certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
wartość odchylenia ± 6%



~~1 640,00 zł~~ **-48%**

846,40 zł (netto)

(1 041,07 zł brutto)



Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/16216-775a3-wkretak-dynamometryczny-torsiomax-02-30-inib-51460003.html>

OPIS

Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX 775

- z mechanizmem wyzwajającym
- do dokręcania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym w cNm i in.lb
- do prac jednostkowych i do produkcji seryjnej
- element pomiarowy w postaci sprężyny śrubowej
- możliwość pracy w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- z wewnętrznym sześciokątem 1/4" (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)
- skala mikrometryczna obrotowa do regulacji płynnej
- sprężko przeciwpociągające zapobiegające przekroczeniu ustawionych wartości
- kształt i powierzchnia rękojeści pozwalająca na pewne przenoszenie momentu obrotowego
- narzędzia wtykowe: wszystkie końcówki typu BIT 1/4" z wewnętrznym sześciokątem E 6.3, takie jak Phillips, POZIDRIV/SUPADRIV®, płaskie, TORX®, sześciokątne (patrz str. 155, 156). dla najmniejszych połączeń śrubowych należy stosować końcówki BIT z napędem sześciokątnym 4 mm i uchwyt do bitów Nr 3115/2 dla końcówek wkrętańkowych typu BIT forma C4 i zewnętrznym sześciokątem 1/4" (E 6.3 DIN 3126/ISO 1173) (patrz str. 150, 153)
- z certyfikatem
- odchylenie wyświetlacza ± 6 %

CECHY

Symbol	775A/3
L [mm]	105.00
Waga [kg]	0.10
In-lb min	0.20
In-lb max	3.00
Dokładność	±6%

