



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Elektronarzędzia > Wiertarki i wiertarko-wkrętarki > Wiertarko-wkrętarki



SYMBOL: **4933443515** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395003167**



M18 BPD-202C - Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V, 2.0 Ah, w walizce, z 2 akumulatorami i ładowarką, 4933443515

- Napięcie: 18 V
- Prędkość bez obc. bieg 1/2: 0-450/0-1800 obr/min
- Maks. częstotliwość udaru: 0-28800 ud./min
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Uchwyt: 13 mm
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ murze: 38/13/16 mm
- Wkręty do drewna do: 7 mm
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Pojemność akumulatora: 2.0 Ah
- Ładowarka w zestawie: 40 min
- Waga z akumulatorem: 1,9 kg

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



1 629,00 zł **-10%**

1 466,10 zł (netto)
(1 803,30 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/17779-m18-bpd-202c-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-18-v-20-ah-w...>

OPIS

- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 13 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 0,95 m/s²
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 0,66 m/s²
- Poziom natężenia hałasu: 95,7 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84,7 dB(A)
- Długość tylko 198 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni.
- Wysokowydajny 4-biegowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze.
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze.
- Przekładnia wykonana w całości z metalu daje maksymalne osiągi i trwałość.
- Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła.
- 18-pozycyjna regulacja momentu obrotowego plus dodatkowe wiercenie zapewniają elastyczność.
- 3 pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać między funkcjami: udar, wiercenie i wkręcanie.
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia.
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe.
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi [akumulatorami](#) MILWAUKEE® M18™.
- Dostarczana w walizce Kitbox z 2 akumulatorami i ładowarką.

CECHY

Symbol	M18BPD-202C
Typ	udarowa
Nm max	50.00
Częstota udaru [ud/min]	0-28800
Ilość akumulatorów	2
Ilość biegów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	18
Średnica uchwytu wiertarskiego	13.00
Średnica wiercenia w drewnie	38.00
Średnica wiercenia w metalu	13.00
Średnica wiercenia w murze	16.00



Obroty [obr/min]	0-450/0-1800
------------------	--------------

