



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Elektronarzędzia > Wiertarki i wiertarko-wkrętarki > Wiertarko-wkrętarki



SYMBOL: **4933441925** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395002634**



M12 BDD-402C - Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 12 V, 4.0 Ah, w walizce, z 2 akumulatorami i ładowarką, 4933441925

Ta wkrętarka dzięki kompaktowej budowie, wydajnemu silnikowi oraz systemowi elektronicznego zabezpieczenia przed przeciążeniem REDLINK™ zapewnia połączenie wysokich osiągnięć z długą żywotnością urządzenia i komfortową pracą w ograniczonej przestrzeni.

 **GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA**
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~1 329,00 zł~~ **-10%**

1 196,10 zł (netto)
(1 471,20 zł brutto)

PayU  

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/17891-m12-bdd-402c-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-12-v-40-ah-w-walizce...>



OPIS

- Subkompaktowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 187 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Metalowy uchwyt 10 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła
- Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

CECHY

Symbol	M12BDD-402C
Typ	bezударowa
Nm max	38.00
Ilość akumulatorów	2
Ilość biegów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Średnica uchwytu wiertarskiego	10.00
Średnica wiercenia w drewnie	22.00
Średnica wiercenia w metalu	10.00
Obroty [obr/min]	0-400/0-1500

