



SYMBOL: **4933441947** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395002719**



## M12 CH-0 - Subkompaktowy młot montażowy SDS-Plus 12 V, FUEL, bez wyposażenia, 4933441947

Pierwszy kompaktowy młot montażowy z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ o energii uderu 1.1 J.

**GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA**  
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~1 229,00 zł~~ **-10%**

**1 106,10 zł (netto)**

(1 360,50 zł brutto)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/17986-m12-ch-0-subkompaktowy-mlot-montazowy-sds-plus-12-v-fuel-bez-wyp...>



### OPIS

- Napięcie: 12 V
- Energia uderu: 1.1 J
- Częst. ud. przy pełnym obc.: 0-6575 ud./min
- Prędkość bez obciążenia: 0-900 obr./min
- Maks. zdol. wierce. w betonie/drewnie/stali: 13/13/10 mm
- Optymalna zdol. wierce. w betonie: Ø 5,5 - 12 mm
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Waga z akumulatorem (M12 B2): 1,7 kg
- Pierwsza bezszczotkowa, kompaktowa młotowiertarka o energii uderu 1.1 J (EPTA), zapewniający 0-6575 ud./min oraz 0-900 obr./min.
- Niski poziom wibracji 4.4 m/s<sup>2</sup> umożliwia używanie nawet przez 8 godzin.
- Wierci do 60 otworów o wymiarach 50 mm x 6 mm na jednym ładowaniu akumulatora.
- Bezszytkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą moc.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
- 2 tryby pracy: z uderem lub bez uderu dla maksymalnej wszechstronności.
- Zoptymalizowane wiercenie z uderem do 6-10 mm (maks. 13 mm).
- Szyjka przekładni 43 mm - kompatybilna z odsysaczem M12 DE.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
- **Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.**

### CECHY

Symbol	M12CH-0
Waga [kg]	1.50
Uchwyt	SDS-Plus
Częstość uderu [ud./min]	0-6575
Energia uderu	1.10
Ilość akumulatorów	brak
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Średnica wiercenia w betonie	13.00
Średnica wiercenia w drewnie	13.00
Średnica wiercenia w metalu	10.00
Obroty [obr./min]	0-900

