



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

Home > Elektronarzędzia > Akumulatory i ładowarki > Zestawy akumulatorów i ładowarek

SYMBOL: **4933464261**

PRODUCENT: **Milwaukee**

EAN: **4058546222062**



M18 HNRG-122 - Zestaw 3 akumulatorów M12™ i M18™ HIGH OUTPUT™, Li-ion 18 V, 6.0 Ah, 2 x 12.0 Ah + szybka ładowarka, 4933464261

- System M18™
- Typ akumulatora: Li-ion
- Zestaw zawiera:
 - 1 akumulator M12™ 6.0 Ah
 - 2 akumulatory M18™ High Output™ 12.0 Ah
 - szybka ładowarka M12™-M18™

 **GWARANCJA: GWARANCJA PRODUCENTA**



~~3 269,00 zł~~ **-10%**

2 942,10 zł (netto)

(3 618,78 zł brutto)

PayU  

Link do produktu

> <https://im-narzedzia.pl/pl/20054-m18-hnrg-122-zestaw-3-akumulatorow-m12-i-m18-high-output-li-ion-...>

OPIS

Akumulator Li-ion M12 B6:

- Napięcie: 12 V
- System: M12
- Do 20% większa moc i trzy razy dłuższy czas pracy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Ochrona rozładowania
- Typ akumulatora: Li-ion
- Pojemność akumulatora: 6.0 Ah
- Waga: 0,4 kg
- Czas ładowania:
 - Szybka ładowarka M12-18 FC: 60 min
 - Standardowa ładowarka C12 C/ M12-18C/ M12 C4: 130 min / M12-18 AC: 165 min / M12 TC: 525 min
- Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa moc, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorów Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
- Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem przewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach.
- Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności.
- Zintegrowana spawana konstrukcja chroniąca akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkami.
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności.
- Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem.

Akumulator Li-ion M18 HB12:

- Napięcie: 18 V
- System: M18
- Do 50% większa moc, dłuższy czas pracy
- Nagrzewa się aż o 50% mniej
- Wytrzymała metalowa konstrukcja
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Typ akumulatora: Li-ion
- Pojemność akumulatora: 12.0 Ah
- Waga: 1,7 kg
- Czas ładowania:
 - Szybka ładowarka M12-18 FC: 130 min
 - Standardowa ładowarka M12-18C: 250 min / M12-18 AC: 285 min / M1418 C6: 270 min
- Nowa, przełomowa technologia akumulatorów HIGH OUTPUT™ zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM-ION™.
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności.
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory Milwaukee® REDLITHIUM-ION™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek.
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniu związanym z wibracjami i upadkami.
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy.
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności.
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™.

Szybka ładowarka M12-18 FC:

- Napięcie: 12 - 18 V
- System: M12™, M14™, M18™
- Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah
- Czas ładowania: 26/47/59/68/95/35/60/87/130 min
- Typ ładowania: sekwencyjny
- Do akumulatorów Li-ion
- Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™.



- Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania.
- Akumulatory M12™ REDLITHIUM™-ION 2.0/3.0/4.0/6.0 Ah ładują się w 28/45/57/90 min lub krócej.

CECHY

Symbol	M18HNRG-122
Napięcie akumulatora [V]	12, 18
Pojemność akumulatora [Ah]	6.0, 12.0
System	M12™, M18™
Typ akumulatora	Li-Ion

